USTM | Professional water treatment

Membránový reduktor tlaku s filtrom

Zariadenie chráni inštaláciu a k nej pripojené zariadenia pred poškodením spôsobeným kolísaním tlaku.

Vďaka presnému nastaveniu zostáva nastavený výstupný tlak stabilný aj v prípade skokového nárastu vstupného tlaku.

Zabudovaný filter so sieťkou z nehrdzavejúcej ocele účinne zadržiava nečistoty, ako je hrdza, piesok alebo kal



presná regulácia tlaku



zabudovaný 40 µm filter so sieťkou z nehrdzavejúcej ocele



integrovaný manometer



USTM | Professional water treatment

SADA OBSAHUJE



REDUKTOR TLAKU



2 KS. SILIKÓNOVÉ TESNENIE



MANOMETR




KĽÚČ



2 KS. POLŠRÓBENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE



Symbol	REDUST34	REDUST1
Materiály	Meď, nehrdzavejúca oceľ a umelá hmota (ABS)	
Veľkosť ventilu	3/4"	1"
Maximálny vstupný tlak	20 bar	
Maximálny výstupný tlak	6 bar	
Prevádzka pri teplote	1-40 °C	
Rozsah merania manometra	10 bar	
Presnosť filtrácie	40 µm	

